

OSCARPOOL

Ø1050
POLYESTER
KUM FİLTRESİ

Teknik Veri Sayfası



POLYESTER KUM FİLTRESİ

Ø 1050 Monoblok polyester ve fiberglas gövde üzerine polyester elyaf takviyeli kum filtresi..
4 bar basınçta test edilmiştir.

- Contalar EPDM ve Civatalar PASLANMAZ
- Deniz suyu için kullanımına uygundur.
- Tuzlu suya uygun toplayıcı difizör.
- ABS'den mamul kollektör, Ø40 iç-dış dişli süzgeçler (pp).
- Yükleme erişimi / rögar tarafı Ø 395 mm
- Kapak cam elyaf takviyeli pp DN395
- 0-6 bar Ø100 gövde MANOMETRE
- Flanş bağlantıları giriş-çıkış: Ø90
- Filtre rengi: ral 575
- Kuvars kum: 0,7-1,5 mm ince =400 kg
1,5-3,0 orta=200 kg 3,0-5,00 kalın=150 kg

- Çalışma Sıcaklığı: 45°C.
- Filtrasyon alanı: 0,86 m²
- Çalışma Basıncı: max önerilen 2, kg/cm²
- Filtrelenen partikül boyutu: 0.7-5.0 mm.
- Filtrasyon hızı: 30 m³/sa/m²
- Debi:30 m³/sa/m² = 25 m³/h/m²,
40 m³/sa/m² = 34 m³/h/m²,
50 m³/sa/m² = 43 m³/sa/m²
- Hava tahliye vanalı ve manometreli

