OSCARPOOL

Ø2000

POLYESTER KUM FİLTRESİ

Teknik Veri Sayfası

POLYESTER SAND FILTER

Ø 2000 Monoblok polyester ve fiberglas gövde üzerine polyester elyaf takviyeli kum filtresi..
4 bar basınçta test edilmiştir.

- Contalar EPDM ve Civatalar PASLANMAZ
- Deniz suyu için kullanımına uygundur.
- Tuzlu suya uygun toplayıcı difizör.
- ABS'den mamul kollektör, Ø40 iç-dış dişli süzgeçler (pp).
- Yükleme erişimi / rögar tarafı Ø 395 mm
- Kapak cam elyaf takviyeli pp DN395
- 0-6 bar Ø100 gövde MANOMETRE
- Flanş bağlatıları giriş-çıkış: Ø160
- Filtre rengi: ral 575
- Kuvars kum: 0,7-1,5 mm ince =1700 kg 1,5-3,0 orta=1300kg 3,0-5,00 kalın=1000 kg
- Çalışma Sıcaklığı: 45°C.
- Filtrasyon alanı: 3.14 m²
- Çalışma Basıncı: max önerilen 2kg/cm²
- Filtrelenen partikül boyutu: 0.7-5.0 mm.
- Filtrasyon hızı: 30 m³/sa/m²
- Debi:
  30 m³/sa/m² = 94 m³/h/m²,
  40 m³/sa/m² = 126 m³/h/m²,
  50 m³/sa/m² = 157 m³/h/m²
- Hava tahliye vanalı ve manometreli

0 (212) **344 1 344**
export@**oscarpool**.com.tr