OSCARPOOL

TOSCANA

KUM FİLTRESİ

Teknik Veri Sayası

TOSCANA KUM FİLTRESİ

Şişirme tekniği ile polietilen'den mamül kum filtresi. Yandan vana bağlantılı olup 3,5 barda test edilmiştir.

- Çalışma Sıcaklığı: 40 °C
- Çalışma Basıncı: 1,5-2 Bar
- Filtrelenen partikül boyutu: 0.7-5.0 mm.
- Çalışma Hızı: 30 m3/h/m2-50 m3/h/m2.
- Optimum Çalışma 34 m3/h/m2.

Hava tahliye vanalı ve manometreli

- Contalar EPDM'dir.

KOD	MALZEME CİNSİ	DEBİ (m³/saat)			BAĞLANTI
		30 m³/h/m²	40 m³/h/m²	50 m³/h/m²	
OSC PLS-S 0300	300 mm Plastik Filtre California	2,10	2,80	3,50	D 50
OSC PLS-S 0400	400 mm Plastik Filtre California	4,00	5,00	6,00	D 50
OSC PLS-S 0500	500 mm Plastik Filtre California	6,00	8,00	10,00	D 50
OSC PLS-S 0600	600 mm Plastik Filtre California	8,50	11,30	14,00	D 50

KOD	TEKNİK ÖZELLİKLER								
	A	B	C	D	FİLTRELEME ALANI	İNCE KUM	ORTA KUM	KALIN KUM	TOPLAM KUM MİKTARI
OSC PLS-S 0300	300 cm	12,7 cm	51 cm	21,7 cm	0,07 cm	20 cm	20 cm	-	40 kg
OSC PLS-S 0400	400 cm	12,7 cm	57 cm	23,7 cm	0,125 cm	25 cm	25 cm	-	50 kg
OSC PLS-S 0500	500 cm	13 cm	73 cm	30,3 cm	0,197 cm	50 cm	25 cm	-	75 kg
OSC PLS-S 0600	600 cm	13,5 cm	80,5 cm	32,3 cm	0,282 cm	100 cm	50 cm	-	150 kg

0 (212) **344 1 344**
export@**oscarpool**.com.tr