

OSCARPOOL

TUZ KLOR CİHAZI

Teknik Veri Sayfası



TUZ KLOR CİHAZI

SON TEKNOLOJİ TİTANYUM ELEKTROTLAR ÜSTÜN SERVİS SİSTEMİ BÜYÜK LCD ARKA ILLUMINED EKTRAN

KOD	AÇIKLAMA	m ³	KAPASİTE
OSC PS015	Oscarprosalt 15gr Tuz Cihazı	50 - 70	15 g/h
OSC PS025	Oscarprosalt 25gr Tuz Cihazı	70 - 125	25 g/h
OSC PS035	Oscarprosalt 35gr Tuz Cihazı	125 - 200	35 g/h

Nasıl Çalışır

- Havuz suyu hafif tuzludur: 4 g/l (deniz suyundan 9 kat daha az).
- Tuzlu su klorinatörü havuzun filtreleme sistemine bağlanır.
- Tuz, cihaz tarafından klor adı verilen güçlü bir dezenfektana dönüştürülür ve hemen suya çözülür.

Üretilen klor, bakterileri, algleri ve mikroorganizmaları yok etmek için kullanılır.

- 1 m³ havuz suyuna %0,4 tuz eklenir.
- UV ışınlarının etkisiyle uzaklaştırılan klor, cihaz tarafından sürekli olarak yenilenir.

GÜVENİLİRLİK

- En son teknoloji titanyum elektrotlar, özel uzun ömürlü bir alaşım ile kaplanmıştır.
- Tasarımları ve parça seçimi, olağanüstü çalışma süresi sağlar.
- 2 yıl koşulsuz garanti, tuzlu su klorinatörü: Herhangi bir arıza veya hasar durumunda, kontrol kutusu ve cihaz, satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde tamir edilir veya değiştirilir.

KOLAY KONTROL

- Büyük LCD arka aydınlatmalı ekran sayesinde kolay ayarlamalar.
- Filtrasyon sürelerini ve klor üretimini bağımsız olarak ayarlamak için programlanabilir saat.

Teknik Özellikler

Model	ATCL-15	ATCL-25	ATCL-35
Saatlik klor üretimi	15 g/h	25 g/h	35 g/h
Tavsiye edilen m ³	50-70 m ³	70-125 m ³	125-200 m ³
Tavsiye edilen tuz seviyesi	4 gr/l	4 gr/l	4 gr / l
Hücre Ömrü	10.000	10.000	10.000
Maksimum Akış Hızı	270 (LPM)	435 (LPM)	600 (LPM)
Voltaj Çıkışı	12 V	12 V	12 V
Akım Çıkışı	12 A	18 A	24 A
Güç Gereksinimleri	220 V	220 V	220 V
Watt	144 W	216 W	288 W
Tesisat	50 mm	50 mm	50 mm
Montaj			
Paketleme Boyutu			

